





















VIS DE FIXATION
FIXING SCREWS

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

Les vis peuvent être utilisées pour de nombreuses applications et sont capables de supporter 50 kg par point.
Vous avez le choix entre vis fraisée ou cylindrique, d'une longueur de 12 à 70 mm.

Scews have many types of use. They're able to bear up to 50 kg per point.
Countersunk or cheese head, length is available from 12 to 70 mm.

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	Lg FILETÉE STANDARD (L) STANDARD THREADED LT (L)	PLAN DE PERÇAGE GLASS DRILLING	RÉFÉRENCE REFERENCE
 	Vis de fixation fraisée $\varnothing 36$ filetée M12x100 / Countersunk fixing screw $\varnothing 36$ thread M12x100			
		10 mm	 Fraisée / Countersunk	06 11 10
		20 mm		06 11 20
		30 mm		06 11 30
		40 mm		06 11 40
 	Vis de fixation fraisée $\varnothing 28$ filetée M12x100 / Countersunk fixing screw $\varnothing 28$ thread M12x100			
		10 mm	 Fraisée / Countersunk	06 12 10
		20 mm		06 12 20
		30 mm		06 12 30
		40 mm		06 12 40
 	Vis de fixation cylindrique $\varnothing 30$ filetée M12x100 / Cylindrical fixing screw $\varnothing 30$ thread M12x100			
		10 mm	 Cylindrique / Cylindrical	06 23 10
		20 mm		06 23 20
		30 mm		06 23 30
		40 mm		06 23 40
 	Vis de fixation cylindrique $\varnothing 40$ filetée M12x100 Cylindrical fixing screw $\varnothing 40$ thread M12x100			
		20 mm	 Cylindrique / Cylindrical	06 24 20
		30 mm		06 24 30
		50 mm		06 24 50
		70 mm		06 24 70
 	Vis de fixation cylindrique $\varnothing 50$ filetée M10x150 Cylindrical fixing screw $\varnothing 50$ thread M10x150			
		20 mm	 Cylindrique / Cylindrical	06 44 20
		30 mm		06 44 30
		50 mm		06 44 50
		70 mm		06 44 70

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com